



P158

Stufa a pellet con rivestimento in acciaio ed elementi in Maiolica, con sistema Multifuoco di serie, per ottenere un calore uniforme dal pavimento al soffitto, riscaldando anche altri ambienti de lla casa canalizzando un flusso di aria calda. Grazie alla Natural Mode è possibile spegnere il ventilatore dell'aria forzata per passare ad un funzionamento a convezione naturale, totalmente si lenzioso. Kit optional per la gestione da remoto con sms e via wi fi con app da smartphone e tablet.



TECHNICAL DATA

	-	
Volume riscaldabile (min-max)	m 2	145-250
Potenza nominale (min-max)	kW	2,7-8,6
Regolazione potenza (posizioni)		4
Rendimento termico	%	89,3
Consumo nom inale (min-max)	Kg/h	0,6-1,9
Dimensioni L xPxH	cm	49x48x102
Rivestimento/fiontale		accialo
Plano superiore		accialo e malolica
Monoblocco		accialo
Deflettore/braciere		ghisa
Scarico fumi Ø	cm	8
Opzione scarico fumi		-
Casætto cenere		e st ra lb i le
Porta		ghisa
Vetio ceramico		resistente a 750*
Manigila		acciao finitura nichelata
Caplenza serbatolo (clinca)	Kg	16
Wellness-um Idificatore		accialo inox
Forno in accialo inox	cm	-
Multifuo co System ©		3 livelii di velocità
Dual Power		-
Telecomando		optional
Pannello di controllo sulla stufa		a comandi digita li
Cronotermostato con programmazione		6 fasce orarle glornallero
Remote Contiol System		optional
Bocchette frontall - orientabili		a
Bocchette laterall		-
Potenza asso no ita a regime massimo	Watt	100
Potenza massima assorbita	Watt	390
Peso com plessivo	Kg	103

Calculated based on nominal heat output and refers to rooms with a thermal requirement between 0.060 and 0.035 kW perm³

The availability of models may vary from Country to Country.







GENERAL TECHNICAL CHARACTERISTICS

Multituoco System® Sistema di ventilazione forzata a 3 livelli di velocità. Aria canalizzabile fino a 8 mt

App di gestione Kit optional che consente di gestire tutte le funzionalità della stufa tramite smartphone e tablet

Telecomando multifunzione Kit optional per accensione, spegnimento e gestione della stufa

Programma zione A 6 fasce orarle glornallere

Rivestimento in accialo verniciato e plano superiore con inserto in malolica

Remote Control System Kit optional per gestire a distanza la stufa con un semplice SMS

Natural Mode La stufa rimane accesa e si arresta la ventilazione dell'aria calda, Il calore continua ad essere distribuito nell'ambiente per convezione naturale

Struttura Monoblocco in accialo, porta e braciere in ghisa

Alr Glass System Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C


Energy Saving Spegnimento e accensione automatica per il massimo risparmio

Funzione Eco Controllo automatico della potenza della flamma

Indicatore Livello Pellet

Consente di monitorare la quantità di pellet nel serbatolo e la necessità di rifornim ento

TECHNICAL DRAWING



ato

ē

Copyright c 2010. Tutti i società Gruppo Piazzetti

Poichè l'azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le caratteristiche estetiche e dimensionali,i dati tecnici e gli accessori possono essere soggetti a variazione.



